

KERATEK d.o.o.

PRIMJENA SIKA TACK PANEL LJEPILO KOD IZVEDBE VENTILIRANIH FASADA SA VELIKOFORMATNIM KERAMIČKIM PLOČAMA NA BWM POTKONSTRUKCIJI

Izvedba ventiliranih fasada sa velikoformatnim keramičkim, aluminijskim ili HPL pločama, veličine 3x1m i više, ne može se više ni zamisliti bez upotrebe *Sika Tack-Panel-ljepila*.

Pridržavajući se strogo propisne ugradnje, daje se garancija sistema na 10 godina.

U suradnji sa tvrtkom Keratek d.o.o. je u zadnje dvije godine izvedeno preko 10.000 m² ventiliranih fasada ovim sistemom.

Kao primjere možemo navesti trgovački centar "Riva" u Poreču (3.000 m²), upravna zgrada "Rudan" u Žminju (1.200 m²), stambeno-poslovni objekt "VMD Knežija" u Zagrebu (1.500 m²), medicinski centar u Osijeku (2.000 m²), cestarski prolaz "Karamatići" u Karamatićima (1.000 m²) i niz drugih manjih objekata.

Za kvalitetnu izvedbu treba se držati propisane tehnologije ugradnje. Minimalna temperatura mora iznositi +5°C, a maksimalna +35°C. Vlaga u zraku smije maksimalno biti 75%. Ploče koje se koriste moraju biti suhe, čiste i temperature okolnog zraka. Za privremenu nosivost ploča mora se koristiti obostrano ljepljiva *Sika*™ *Montažna* traka debljine 3mm. Za svaki tip ploča potrebno je slijediti točne upute i koristiti sredstva za predpripremu -*Sika*™ *Aktivator205* i *Sika Tack-Panel primer*.

Svi objekti su izvedeni u suradnji sa BWM Fasadnom Tehnikom. Korišten je sistem ATK 100 Minor. Statički proračun, plan i detalji montaže te 10 godišnja garancija sistema dana je od strane tvrtki Keratek d.o.o., BWM Fasadna Tehnika i Sika Croatia d.o.o.



KERATEK d.o.o. Zagreb, Lavoslava Ružičke 32 Tel.: 01/6198229; Fax.: 01/6198231; keratek.ing@gmail.com; keratek.zagreb@gmail.com; www.keratek.hr